

使用場所はどこですか？





小規模の工場並びにレストラン等の厨房並びに家庭

蛇口の数は？

1ヶ所

3ヶ所まで

6ヶ所まで

	<p>エルくりんジュニアオートⅡ  <b>L Clean Jr. Auto Ⅱ</b></p>	<p>手をかざすだけで15~60秒間、自動でオゾン水が出ます。手洗いやうがいにも最適なタイプです。5~60秒調整可能な自動停止機能があります。</p>	<p>オゾン水濃度：0.6~1.0mg/l                  オゾン水量：6.0 l /分                  蛇口数：1ヶ所                  消費電力：30W(100V)                  質量：6kg                  寸法[mm)：W300×H317×D150</p>
	<p>ゼロ  <b>Zero</b></p>	<p>オゾン水に加えて、スリッパを切り替えるだけで高度浄水も5 l /分得られる便利なオゾン水機です。</p>	<p>オゾン水濃度：0.6~0.8mg/l                  オゾン水量：5.0 l /分                  蛇口数：1ヶ所                  消費電力：30W(100V)                  質量：8.5kg                  寸法[mm)：W300×H300×D150</p>
	<p>エルくりん  <b>L Clean</b></p>	<p>16.5 l /分の吐出量。食材洗浄+器具洗浄+床洗浄などパワフルで目づつま外。先止めタイプ<sup>®</sup>の為、本体から分岐させて複数の蛇口設置や洗浄ガンに接続できます。</p>	<p>オゾン水濃度：0.6~1.2mg/l                  オゾン水量：16.5 l /分                  蛇口数：3ヶ所                  消費電力：44W(100V)                  質量：12.0kg                  寸法[mm)：W300×H350×D220</p>
	<p>エルくりんデラックス  <b>L Clean DX</b></p>	<p>オゾン水30 l /分+オゾンエア-400ml脱臭・除菌が同時使用可能な高機能機です。冷水式の採用で長期間運転が可能です。</p>	<p>オゾン水濃度：0.6~2.0mg/l                  オゾン水量：30 l /分                  蛇口数：6ヶ所                  消費電力：60W(100V)                  質量：25.0kg                  寸法[mm)：W520×H600×D220</p>

# オゾンエアー機器の目的別機種紹介

「除菌」と「脱臭」ならオゾンにお任せ！ 家庭やオフィス、工場や大型店舗まで用途に応じた機器をお選び頂けます。

使用場所はどこですか？

有人の仕事場  
24時間除菌と脱臭を  
したい

部屋の広さは？

30畳以下

16畳以下

無人の作業場  
短時間で除菌及  
び脱臭したい

工場、オフィス、  
病院などで使  
いたい




キッチン、トイレ、  
洗面所、浴室の  
排水管内の臭い  
を脱臭したい

	バクテクターO3 <b>Bactector O3</b>	世界初の人感センサー及び濃度計付きプラズマオゾン発生機です。オゾン濃度を自動的に制御し付着菌まで安全に除菌します。フィルター交換無。	オゾン発生量：5/20/30/50mg/h 処理風量：16.7~26.1m <sup>3</sup> /h 吹出口オゾン濃度：最大1.5ppm 消費電力：12W(100V) 質量：2.1kg 寸法(mm)：W180×H200×D85
	リオン I <b>LYON I</b>	有人空間において24時間稼働でオゾンガス濃度0.1ppmとの日本品質認定機構(JQA)の認定を受けており、残留性も一切ない最大16畳をカバーするコンパクトな普及型オゾンエアー機です。	オゾン発生量：16mg/h 消費電力：14W(100V)ACアダプター 質量：720g 寸法(mm)：W200×H70×D126 使用ランプ：O3、UVランプ ランプ寿命：9,000時間
	リオン II <b>LYON II</b>	リオン I の吹出ファンが無いモデルです。使用する空間の環境に応じてオゾン濃度調整機能です。	オゾン発生量：1~20mg/h 消費電力：5W(100V)ACアダプター 質量：720g 寸法(mm)：W205×H70×D126 使用ランプ：O3、UVランプ ランプ寿命：9,000時間
	ハンディーくりん <b>Handy Clean</b>	手軽に持ち運べ、ホテルの部屋清掃、自動車内の清掃時などの除菌+脱臭の定番製品です。	吹出口オゾン濃度：4.00ppm 消費電力：28W/34W(100V) 質量：3.4kg 寸法(mm)：W530×H134×D99
	オラくりん <b>Ala Clean</b>	オゾンエアー濃度計と経過時間がわかるタイマー付きの高濃度オゾンエアー発生機です。オゾンエアー回収付きです。世界唯一の機種です。	オゾン発生量：最大2,000mg/h 風量：180m <sup>3</sup> 消費電力：80W 質量：8kg 寸法(mm)：W383×H355×D160
	スペースくりん <b>Space Clean</b>	有人時は優しい運転、無人時には強力運転の二役。タイマーで自由に濃度調整ができます。導入実績約2万件の業界スタンダードで一番確かな除菌・防カビ効果があります。	オゾンガス濃度：(無人)5.0ppm (有人)0.1ppm 除菌有効空間：300m <sup>3</sup> 脱臭有効空間：300~450m <sup>3</sup> 消費電力：(無人)140W (有人)24W 質量：12.5kg 寸法(mm)：W1400×H195×D250
	バクテクターHK III <b>BactectorHK III</b>	配管してオゾンが必要な場所に効果的に設置可能です。工場や大型店舗、大型グリーストラップに最適です。	オゾンガス吹出風量：80L/分 消費電力：135W/105W(100V) 質量：20kg 寸法(mm)：W326×H503×D326
	グリースくりん <b>Grease Clean</b>	グリーストラップに滞留する厨房排水管内に低濃度オゾンガスを曝気させることで、表面の油脂分を分解しグリーストラップ内及び周辺の悪臭を分解。さらには害虫忌避効果も抜群です。	(オゾンガス発生機) オゾン発生量：150mg/h 消費電力：24W 質量：3.4kg 寸法(mm)：W172×H255×D127

# オーニット社製業務用オゾン製品一覧表



タイプ	シリーズ 名称	機種名	製品	効果							使用場所 空間の広さ	機器仕様			
				除菌	消臭	感染 対策	鮮度 保持	カビ 防止	洗淨 除菌	ぬめり 防止				ケリー ス トラップ	
有人空間稼働タイプ	低温 プラズマ 発生体 シリーズ	オゾンフレッシュ II KRC-040S		○	○		○					家庭冷蔵庫用オゾン除菌機 ・家庭用冷蔵庫 ・業務用小型冷蔵庫  【適用の広さ】 100～400L程度	オゾン発生量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲	0.2/0.4 mg/h(2段階切替) AC100V 50/60Hz 1.5W 90(W)×47(D)×60(H)mm 約110g(本体のみ) 0～40℃	
		鮮人力 SR-080 [標準タイプ]		○	○		○					業務用冷蔵庫用 オゾンエア発生機 ・業務用冷蔵庫 ・クールショーケース、保管庫等  【適用の広さ】 300～1200ℓ程度	オゾン発生量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲	0.4/0.8mg/h(2段階切替) AC100V 50/60Hz 1.1W 90(W)×41(D)×50(H)mm 本体約230g(本体のみ) 0～40℃	
		鮮人力 SR-160 [スーパータイプ]		○	○		○					業務用冷蔵庫用 オゾンエア発生機 ・業務用冷蔵庫 ・クールショーケース、保管庫等  【適用の広さ】 1200～2400ℓ程度	オゾン発生量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲	1.2/1.6mg/h(2段階切替) AC100V 50/60Hz 2.6W 90(W)×41(D)×50(H)mm 本体約230g(本体のみ) 0～40℃	
		ピコ爽やか PCS-1											室内用オゾンエア発生機 ・ホテル客室 ・クローゼット、トイレ等  【適用の広さ】 6畳程度	オゾン発生量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲	0.5/1.0mg/h(2段階切替) AC100V 50/60Hz 1.5W 90(W)×47(D)×60(H)mm 約110g(本体のみ) 0～40℃
		爽やかイオンプラス CS-4		○	○	○							室内用オゾンエア発生機 ・ホテル客室 ・病室 ・トイレ等  【適用の広さ】 2～10畳まで	オゾン発生量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲	1/2/4 mg/h(3段階切替) AC100V 50/60Hz 4W 90(W)×70(D)×170(H)mm 約320g(本体のみ) 0～40℃
		エアフィーノ VS-20		○	○	○							室内用オゾンエア発生機 ・ホテル客室 ・病室、福祉施設 ・保育園、等  【適用の広さ】 最大60㎡まで	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲	1.25/2.5/5/10/20mg/h(5段階切替) 0.63㎡/min AC100V 50/60Hz 5.5W 251(W)×82.5(D)×250.2(H)mm 1.2kg 0～40℃(結露のないこと)

タイプ	シリーズ 名称	機種名	製 品	効 果								使用場所 空間の広さ	機器仕様	
				除菌	消臭	感染 対策	鮮度 保持	カビ 防止	洗浄 除菌	ぬめり 防止	グリース トラップ			
		エアフィーノ VS-40		○	○	○						室内用オゾンエアー発生機 ・ホテル客室、ロビー ・病室及び受付ロビー ・福祉施設内共有ホール ・保育園遊戯室等 【適用の広さ】 最大120㎡まで	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲	2.5/5/10/20/40mg/h(5段階切替) 0.63㎡/min AC100V 50/60Hz 6W 251(W)×82.5(D)×250.2(H)mm 約1.2kg 0～40℃




タイプ	シリーズ 名称	機種名	製 品	効 果								使用場所 空間の広さ	機器仕様			
				除菌	消臭	感染 対策	鮮度 保持	カビ 防止	洗浄 除菌	ぬめり 防止	グリス トラップ					
有人空間稼働タイプ	低温プラズマ発生体シリーズ	エアスパイサー AS-50		○	○		○						室内用オゾンエアー発生機 ・保冷库 ・保管庫、等  【適用の広さ】 最大30㎡まで	オゾン発生量 吹き出し口濃度 ポンプ流量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量	10/20/30/40/50mg/h(5段階切替) 13/26/40/52/65ppm 6ℓ/min AC100V 50/60Hz 13W 115(W)×320(D)×210(H)mm(突起物含まず) 約4kg(本体のみ)	
		エアエッセンス VR-40		○	○	○	○	○						プレハブ冷蔵庫用 オゾンエアー発生機 ・プレハブ冷蔵庫、食品工場 ・ゴミ倉庫、コンテナ内 ・保育園、福祉施設等 【適用の広さ】 30㎡程度まで	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲	5/10/20/30/40mg/hの5段階 1㎡/min(ファン定格最大風量) AC100V 50/60Hz 10W 150(W)×94(D)×190(H)mm 約1.9kg(本体のみ) 0~40℃(結露の無いこと)
		エアエッセンス VR-40S		○	○	○	○	○						プレハブ冷蔵庫用 オゾンエアー発生機 【モーションセンサー搭載】 ・プレハブ冷蔵庫、食品工場 ・ゴミ倉庫、コンテナ内 ・保育園、福祉施設等 【適用の広さ】 30㎡程度まで	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 質量 使用温度範囲	5/10/20/30/40mg/h(5段階切替) 1㎡/min(ファン定格最大風量) AC100V 50/60Hz 10W 150(W)×94(D)×190(H)mm 本体約1.9kg 0~40℃(結露のないこと)

タイプ	シリーズ 名称	機種名	製品	効果								使用場所 空間の広さ	機器仕様			
				除菌	消臭	感染 対策	鮮度 保持	カビ 防止	洗浄 除菌	ぬめり 防止	グリス トラップ					
無人空間稼働タイプ	剛腕シリーズ	剛腕 300CT GWN-300CT		○	○	○		○					自動車用オゾン発生機 オゾンエアー発生機 ・カーディーラー ・タクシーなど車業界 ・ホテル・会議室などの室内 【適用場所】 自動車内及び室内	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用環境 タイマースイッチ	300mg/h(20℃60%RH) 0.65m <sup>3</sup> /min DC12V・DC24V(シガレットライターより) AC100～240V 50/60Hz(専用AC電源アダプタより) 35W 310(W)×170(D)×140(H)mm(突起物含まず) 3kg 0～40℃(結露・水濡れなきこと) 吹出し設定時間:最大60分。経過後自動OFFタイマー	
		剛腕500S GWN-500S		○	○	○		○					ホテル業界専用 ポータブルオゾン発生機 【モーションセンサー搭載】 ・ホテル、旅館 ・物流倉庫、大型車両 ・ハウスクリーニング、等 【適用の広さ】 最大約60m <sup>2</sup> 迄の室内・車内	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 質量 使用温湿度範囲 タイマースイッチ	500mg/h 1.37m <sup>3</sup> /min(ファン定格最大風量) AC100V 50/60Hz 40W 295(W)×180(D)×175(H)mm 本体約4.5kg 0～40℃(結露のないこと) 吹出し設定時間経過後、自動OFFタイマー	
		剛腕GWD-1000T GWD-1000T		○	○	○	○	○						タイマースイッチ式 オゾンエアー発生機 ・食品加工工場 ・福祉施設、ホテル ・保育園、自動車等 【適用の広さ】 最大約120m <sup>2</sup> 迄の室内・車内	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲 タイマースイッチ	250/500/750/1000mg/h(4段階切替) 0.23 m <sup>3</sup> /min AC100V 50/60Hz 45W 340(W)×200(D)×202(H)mm(突起物含まず) 約6kg(本体のみ) 0～40℃ 24時間ON/OFFプログラムタイマー(デジタル時計)
		剛腕GWD-1000F GWD-1000F		○	○	○	○	○						(ほこ×たてモデル) オゾンエアー発生機 ・食品加工工場 ・福祉施設、ホテル ・保育園、自動車等 【適用の広さ】 最大約120m <sup>2</sup> 迄の室内・車内	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲 タイマースイッチ	250/500/750/1000mg/h(4段階切替) 0.23 m <sup>3</sup> /min AC100V 50/60Hz 45W 340(W)×200(D)×202(H)mm(突起物含まず) 約6kg(本体のみ) 0～40℃ 吹出し設定時間経過後、自動OFFタイマー
		剛腕GWN-2000S GWN-2000S		○	○	○	○	○						ほこ×たてリベンジモデル シリーズ最強オゾンエアー発生機 ・食品加工工場 ・福祉施設、ホテル ・物流倉庫 ・特殊車両 【適用の広さ】 最大約120m <sup>2</sup> 迄の室内・車内	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲 タイマースイッチ	500/1000/1500/2000mg/h 1.8 m <sup>3</sup> /min(60Hz時) AC100V 50/60Hz 50W 314(W)×222(D)×165(H)mm 4.6kg 0～40℃(結露のないこと) 24時間PGタイマー&OFFタイマーのダブルタイマー搭載

タイプ	シリーズ 名称	機種名	製 品	効 果								使用場所 空間の広さ	機器仕様	
				除菌	消臭	感染 対策	鮮度 保持	カビ 防止	洗浄 除菌	ぬめり 防止	グリース トラップ			
												オゾン分解	オゾン発生停止後、自動オゾン分解運転機能搭載	

タイプ	シリーズ 名称	機種名	製 品	効 果								使用場所 空間の広さ	機器仕様		
				除菌	消臭	感染 対策	鮮度 保持	カビ 防止	洗浄 除菌	ぬめり 防止	グリース トラップ				
有人空間稼働タイプ	仙水シリーズ	仙水 AS1000SS AS-1000SS-30P		○	○		○					○	グリーストラップ専用排水浄化 排水浄化オゾンエア発生機 ・食品加工工場 ・飲食店の調理場 ・ホテル厨房 ・給食センター、等	オゾン発生量 ポンプ流量 電源電圧 消費電力 外形寸法  重量 使用温度範囲	60/125/250/500/750/1000 mg/h(6段階) 30 ℓ / min AC100V 50/60Hz 本体:40W / プロア:25W 本体:275 (H) × 263 (W) × 144 (D) mm プロア:200 (H) × 215 (W) × 172 (D) mm 本体:約5kg / プロア:約4.3kg 0~40℃
		仙水 AS1000SS AS-1000SS-60P		○	○		○						○	グリーストラップ専用 排水浄化オゾンエア発生機 ・食品加工工場 ・飲食店の調理場 ・ホテル厨房 ・給食センター、等	オゾン発生量 ポンプ流量 電源電圧 消費電力 外形寸法  重量 使用温度範囲



タイプ	シリーズ 名称	機種名	製 品	効 果								使用場所 空間の広さ	機器仕様	
				除菌	消臭	感染 対策	鮮度 保持	カビ 防止	洗浄 除菌	ぬめり 防止	クリース トラップ			
有人空間稼働タイプ	オゾン水生成機	サニアクリン SC-0410			○	○	○	○	○	○		壁掛け式オゾン水生成機 ・飲食店の調理場 ・食品工場の小規模加工場 ・手洗い場 【適用業務】 ・食材洗浄殺菌 ・調理器具洗浄殺菌 ・手洗い、厨房殺菌清掃	オゾン水濃度 オゾン水量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲 外部接続方法	1mg/ℓ (水温20℃) 約3～12ℓ/min AC100V 50/60Hz 65W 275(W)×160(D)×350(H)mm 約11kg 0～40℃(結露のないこと) 給水口: Rc1/2ソケット オゾン水出口: Rc1/2ソケット
		サニアクリン ONT-800				○	○	○	○	○	○		配管式オゾン水生成機 ・大規模飲食店の調理場 ・食品工場の大規模加工場 ・手洗い場 【適用業務】 ・食材洗浄殺菌 ・調理器具洗浄殺菌 ・手洗い、厨房殺菌清掃	オゾン水濃度 オゾン水量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲 外部接続方法  PSA装置
有人空間稼働タイプ	オゾン生成フォーム	フォームクリン FC-100  専用活性液 FCℓ-03		○	○	○				○		手指消毒用 オゾン泡生成機 ・病院、福祉施設 ・保育園 ・食品工場 ・社員食堂 ・ホテル/飲食店等の厨房 【適用業務】 ・手洗い、厨房殺菌清掃 ・調理器具洗浄殺菌	オゾン発生量 活性液使用量 運転モード 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 活性液容量	100mg/h 0.4cc/sec 手動、自動(2秒、6秒、10秒) AC100V 50/60Hz 停止時2W 生成時19W 280(W)×190(D)×280(H)mm 7kg (液含まず) 800mℓ