

オーニット社製業務用オゾン製品一覧表

タイプ	シリーズ 名称	機種名	製 品	効 果							使用場所 空間の広さ	機器仕様			
				除菌	消臭	感染 対策	鮮度 保持	カビ 防止	洗淨 除菌	ぬめり 防止				ケリー ス トラップ	
有人空間稼働タイプ	低温 プラズマ 発生体 シリーズ	オゾンフレッシュ II KRC-040S		○	○		○					家庭冷蔵庫用オゾン除菌機 ・家庭用冷蔵庫 ・業務用小型冷蔵庫 【適用の広さ】 100～400L程度	オゾン発生量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲	0.2/0.4 mg/h(2段階切替) AC100V 50/60Hz 1.5W 90(W)×47(D)×60(H)mm 約110g(本体のみ) 0～40℃	
		鮮人力 SR-080 [標準タイプ]		○	○		○					業務用冷蔵庫用 オゾンエア発生機 ・業務用冷蔵庫 ・クールショーケース、保管庫等 【適用の広さ】 300～1200ℓ程度	オゾン発生量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲	0.4/0.8mg/h(2段階切替) AC100V 50/60Hz 1.1W 90(W)×41(D)×50(H)mm 本体約230g(本体のみ) 0～40℃	
		鮮人力 SR-160 [スーパータイプ]		○	○		○					業務用冷蔵庫用 オゾンエア発生機 ・業務用冷蔵庫 ・クールショーケース、保管庫等 【適用の広さ】 1200～2400ℓ程度	オゾン発生量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲	1.2/1.6mg/h(2段階切替) AC100V 50/60Hz 2.6W 90(W)×41(D)×50(H)mm 本体約230g(本体のみ) 0～40℃	
		ピコ爽やか PCS-1											室内用オゾンエア発生機 ・ホテル客室 ・クローゼット、トイレ等 【適用の広さ】 6畳程度	オゾン発生量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲	0.5/1.0mg/h(2段階切替) AC100V 50/60Hz 1.5W 90(W)×47(D)×60(H)mm 約110g(本体のみ) 0～40℃
		爽やかイオンプラス CS-4		○	○	○							室内用オゾンエア発生機 ・ホテル客室 ・病室 ・トイレ等 【適用の広さ】 2～10畳まで	オゾン発生量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲	1/2/4 mg/h(3段階切替) AC100V 50/60Hz 4W 90(W)×70(D)×170(H)mm 約320g(本体のみ) 0～40℃
		エアフィーノ VS-20		○	○	○						室内用オゾンエア発生機 ・ホテル客室 ・病室、福祉施設 ・保育園、等 【適用の広さ】 最大60㎡まで	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲	1.25/2.5/5/10/20mg/h(5段階切替) 0.63㎡/min AC100V 50/60Hz 5.5W 251(W)×82.5(D)×250.2(H)mm 1.2kg 0～40℃(結露のないこと)	

タイプ	シリーズ 名称	機種名	製 品	効 果								使用場所 空間の広さ	機器仕様	
				除菌	消臭	感染 対策	鮮度 保持	カビ 防止	洗浄 除菌	ぬめり 防止	グリース トラップ			
		エアフィーノ VS-40		○	○	○						室内用オゾンエアー発生機 ・ホテル客室、ロビー ・病室及び受付ロビー ・福祉施設内共有ホール ・保育園遊戯室等 【適用の広さ】 最大120㎡まで	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲	2.5/5/10/20/40mg/h(5段階切替) 0.63㎡/min AC100V 50/60Hz 6W 251(W)×82.5(D)×250.2(H)mm 約1.2kg 0～40℃

タイプ	シリーズ 名称	機種名	製 品	効 果								使用場所 空間の広さ	機器仕様			
				除菌	消臭	感染 対策	鮮度 保持	カビ 防止	洗浄 除菌	ぬめり 防止	グリス トラップ					
有人空間稼働タイプ	低温プラズマ発生体シリーズ	エアスパイサー AS-50		○	○		○						室内用オゾンエアー発生機 ・保冷库 ・保管庫、等 【適用の広さ】 最大30㎡まで	オゾン発生量 吹き出し口濃度 ポンプ流量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量	10/20/30/40/50mg/h(5段階切替) 13/26/40/52/65ppm 6ℓ/min AC100V 50/60Hz 13W 115(W)×320(D)×210(H)mm(突起物含まず) 約4kg(本体のみ)	
		エアエッセンス VR-40		○	○	○	○	○						プレハブ冷蔵庫用 オゾンエアー発生機 ・プレハブ冷蔵庫、食品工場 ・ゴミ倉庫、コンテナ内 ・保育園、福祉施設等 【適用の広さ】 30㎡程度まで	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲	5/10/20/30/40mg/hの5段階 1㎡/min(ファン定格最大風量) AC100V 50/60Hz 10W 150(W)×94(D)×190(H)mm 約1.9kg(本体のみ) 0~40℃(結露の無いこと)
		エアエッセンス VR-40S		○	○	○	○	○						プレハブ冷蔵庫用 オゾンエアー発生機 【モーションセンサー搭載】 ・プレハブ冷蔵庫、食品工場 ・ゴミ倉庫、コンテナ内 ・保育園、福祉施設等 【適用の広さ】 30㎡程度まで	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 質量 使用温度範囲	5/10/20/30/40mg/h(5段階切替) 1㎡/min(ファン定格最大風量) AC100V 50/60Hz 10W 150(W)×94(D)×190(H)mm 本体約1.9kg 0~40℃(結露のないこと)

タイプ	シリーズ 名称	機種名	製 品	効 果								使用場所 空間の広さ	機器仕様			
				除菌	消臭	感染 対策	鮮度 保持	カビ 防止	洗淨 除菌	ぬめり 防止	グリス トラップ					
無人空間稼働タイプ	剛腕シリーズ	剛腕 300CT GWN-300CT		○	○	○		○					自動車用オゾン発生機 オゾンエアー発生機 ・カーディーラー ・タクシーなど車業界 ・ホテル・会議室などの室内 【適用場所】 自動車内及び室内	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用環境 タイマースイッチ	300mg/h(20℃60%RH) 0.65m ³ /min DC12V・DC24V(シガレットライターより) AC100～240V 50/60Hz(専用AC電源アダプタより) 35W 310(W)×170(D)×140(H)mm(突起物含まず) 3kg 0～40℃(結露・水濡れなきこと) 吹出し設定時間:最大60分。経過後自動OFFタイマー	
		剛腕500S GWN-500S		○	○	○		○					ホテル業界専用 ポータブルオゾン発生機 【モーションセンサー搭載】 ・ホテル、旅館 ・物流倉庫、大型車両 ・ハウスクリーニング、等 【適用の広さ】 最大約60m ² 迄の室内・車内	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 質量 使用温湿度範囲 タイマースイッチ	500mg/h 1.37m ³ /min(ファン定格最大風量) AC100V 50/60Hz 40W 295(W)×180(D)×175(H)mm 本体約4.5kg 0～40℃(結露のないこと) 吹出し設定時間経過後、自動OFFタイマー	
		剛腕GWD-1000T GWD-1000T		○	○	○	○	○						タイマースイッチ式 オゾンエアー発生機 ・食品加工工場 ・福祉施設、ホテル ・保育園、自動車等 【適用の広さ】 最大約120m ² 迄の室内・車内	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲 タイマースイッチ	250/500/750/1000mg/h(4段階切替) 0.23 m ³ /min AC100V 50/60Hz 45W 340(W)×200(D)×202(H)mm(突起物含まず) 約6kg(本体のみ) 0～40℃ 24時間ON/OFFプログラムタイマー(デジタル時計)
		剛腕GWD-1000F GWD-1000F		○	○	○	○	○						(ほこ×たてモデル) オゾンエアー発生機 ・食品加工工場 ・福祉施設、ホテル ・保育園、自動車等 【適用の広さ】 最大約120m ² 迄の室内・車内	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲 タイマースイッチ	250/500/750/1000mg/h(4段階切替) 0.23 m ³ /min AC100V 50/60Hz 45W 340(W)×200(D)×202(H)mm(突起物含まず) 約6kg(本体のみ) 0～40℃ 吹出し設定時間経過後、自動OFFタイマー
		剛腕GWN-2000S GWN-2000S		○	○	○	○	○						ほこ×たてリベンジモデル シリーズ最強オゾンエアー発生機 ・食品加工工場 ・福祉施設、ホテル ・物流倉庫 ・特殊車両 【適用の広さ】 最大約120m ² 迄の室内・車内	オゾン発生量 風量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲 タイマースイッチ	500/1000/1500/2000mg/h 1.8 m ³ /min(60Hz時) AC100V 50/60Hz 50W 314(W)×222(D)×165(H)mm 4.6kg 0～40℃(結露のないこと) 24時間PGタイマー&OFFタイマーのダブルタイマー搭載

タイプ	シリーズ 名称	機種名	製 品	効 果								使用場所 空間の広さ	機器仕様	
				除菌	消臭	感染 対策	鮮度 保持	カビ 防止	洗浄 除菌	ぬめり 防止	グローブ トラップ		オゾン分解	オゾン発生停止後、自動オゾン分解運転機能搭載
													オゾン分解	オゾン発生停止後、自動オゾン分解運転機能搭載

タイプ	シリーズ 名称	機種名	製 品	効 果								使用場所 空間の広さ	機器仕様		
				除菌	消臭	感染 対策	鮮度 保持	カビ 防止	洗浄 除菌	ぬめり 防止	グリース トラップ				
有人 空間稼働 タイプ	仙水 シリーズ	仙水 AS1000SS AS-1000SS-30P		○	○		○					○	グリーストラップ専用排水浄化 排水浄化オゾンエア発生機 ・食品加工工場 ・飲食店の調理場 ・ホテル厨房 ・給食センター、等	オゾン発生量 ポンプ流量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲	60/125/250/500/750/1000 mg/h(6段階) 30 ℓ / min AC100V 50/60Hz 本体:40W / プロア:25W 本体:275 (H) × 263 (W) × 144 (D) mm プロア:200 (H) × 215 (W) × 172 (D) mm 本体:約5kg / プロア:約4.3kg 0~40℃
		仙水 AS1000SS AS-1000SS-60P		○	○		○						○	グリーストラップ専用 排水浄化オゾンエア発生機 ・食品加工工場 ・飲食店の調理場 ・ホテル厨房 ・給食センター、等	オゾン発生量 ポンプ流量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲

タイプ	シリーズ 名称	機種名	製 品	効 果								使用場所 空間の広さ	機器仕様	
				除菌	消臭	感染 対策	鮮度 保持	カビ 防止	洗浄 除菌	ぬめり 防止	クリース トラップ			
有人空間稼働タイプ	オゾン水生成機	サニアクリン SC-0410			○	○	○	○	○	○		壁掛け式オゾン水生成機 ・飲食店の調理場 ・食品工場の小規模加工場 ・手洗い場 【適用業務】 ・食材洗浄殺菌 ・調理器具洗浄殺菌 ・手洗い、厨房殺菌清掃	オゾン水濃度 オゾン水量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲 外部接続方法	1mg/ℓ (水温20℃) 約3～12ℓ/min AC100V 50/60Hz 65W 275(W)×160(D)×350(H)mm 約11kg 0～40℃(結露のないこと) 給水口: Rc1/2ソケット オゾン水出口: Rc1/2ソケット
		サニアクリン ONT-800				○	○	○	○	○	○		配管式オゾン水生成機 ・大規模飲食店の調理場 ・食品工場の大規模加工場 ・手洗い場 【適用業務】 ・食材洗浄殺菌 ・調理器具洗浄殺菌 ・手洗い、厨房殺菌清掃	オゾン水濃度 オゾン水量 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 使用温度範囲 外部接続方法 PSA装置
有人空間稼働タイプ	オゾン生成フォーム	フォームクリーン FC-100 専用活性液 FCℓ-03		○	○	○				○		手指消毒用 オゾン泡生成機 ・病院、福祉施設 ・保育園 ・食品工場 ・社員食堂 ・ホテル/飲食店等の厨房 【適用業務】 ・手洗い、厨房殺菌清掃 ・調理器具洗浄殺菌	オゾン発生量 活性液使用量 運転モード 電源電圧 消費電力 外形寸法 重量 活性液容量	100mg/h 0.4cc/sec 手動、自動(2秒、6秒、10秒) AC100V 50/60Hz 停止時2W 生成時19W 280(W)×190(D)×280(H)mm 7kg (液含まず) 800mℓ